

# Аварийный душ для глаз настенный

Арт. 9102

С ручным управлением



## ОПИСАНИЕ

Аварийный душ для глаз настенный - Арт. 9102

Аварийный душ для глаз настенный с ручным управлением включает :  
 Раковину Ø250 мм из нержавеющей стали 304 с зеленым покрытием.  
 Распылительные головки душа для глаз оборудованы защитными колпачками из зеленого противоударного АБС-пластика, автоматически откидывающимися под напором воды.  
 Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированных латунных клапанов на 1/4 оборота.

Для пуска нажать на планку рукой. Вода не перестает течь при отпускании ручной планки. Для закрытия душа потянуть ручную планку в обратном направлении.

Расход 20 л/мин. при давлении 3 бара.

Аэраторы с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Подвод воды М1/2".

Труба из гальванизированной стали с серым эпоксидным покрытием.

Ручная планка из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием.

Крепление к стене пластиной из латуни (винты не входят в комплект).

Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи" входит в комплект.

Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкая струя простое и быстрое открытие



Техническое обслуживание без демонтажа механизма



Достаточный расход для проведения дезинфекции

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аварийный душ для глаз настенный - Арт. 9102

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота              | 195 мм                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход              | 20 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Расстояние от стены | 204 мм                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Покрытие            | Эпоксидное покрытие                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарты           |    |
| Гарантия            |                                                                                                                                                                          |

