

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. H96001

Смеситель с последовательным открытием В.95 Д.120

ОПИСАНИЕ

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. **H96001**

Терmostатический смеситель для раковины SECURITHERM, монтаж на поверхность.

Смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной водой.

Отсутствие возможности смешения горячей и холодной воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка в случае перекрытия холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Смеситель на одно отверстие с изогнутым изливом в.95 д.120, оснащен гигиеническим регулятором струи, не задерживающим загрязнения и устойчивым к термической обработке.

Терmostатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Смеситель особенно адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Адаптировано для МГН.

Терmostатический смеситель соответствует требованиям медицинских учреждений NF Médical.

Гарантия 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное
открытие/закрытие с холодной
воды



Гигиеничность: без обратных
клапанов на входах



SECURITHERM: оптимальная
антиожоговая безопасность



Безопасность: антиожоговая
защита Securitouch

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт.
H96001

Соединение	F3/8"
Технология	Смеситель с последовательным открытием SECURITHERM Securitouch
Высота падения	95 мм
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS  
Гарантия	

