

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP

Арт. 28211LEP

Механический съемный смеситель в.95 д.120, гигиенический рычаг

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 28211LEP

Механический смеситель для раковины с балансировкой давления, монтаж на поверхность.
Механический смеситель BIOCLIP : полностью съемный корпус для очистки и дезинфекции.
Смеситель на одно отверстие с прямым изливом в.95 д.120 оснащен гигиеническим регулятором струи.
Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и ограничителем максимальной температуры.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды сокращается в случае перекрытия холодной воды (и наоборот).
Постоянная температура воды, вне зависимости от перепадов давления и расхода воды в сети.
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.
Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.
Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.150.
Без тяги и слива.
Гибкие шланги PEX F3/8".
Фильтры и обратные клапаны.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Механический смеситель с балансировкой давления SECURITHERM особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.
Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.
Гарантия на смеситель 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOCLIP - Арт. 28211LEP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP BIOCLIP
Высота падения	95 мм
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин при давлении 3 бара
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь



ПРЕИМУЩЕСТВА



Сокращение расхода ГВ при перекрытии ХВ




Гигиена : съемный для внутренней очистки



Гладкая внутренняя поверхность против бактерий



EP : против перепада температуры



Стандарты

ACS



Гарантия

