Настенный сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC

Арт. 20804T2

Настенный инфракрасный кран с изливом из нержавеющей стали

ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC - Арт. 20804T2

Настенный сенсорный кран с изливом BIOCLIP для крепления на панель.
Сенсорный кран со съемным изливом BIOCLIP.
Инфракрасный кран оснащен двумя съемными изливами из нержавеющей стали д.129 мм.
Независимый электронный блок IP65.
Питание от сети с трансформатором 230/12V.
Излив и основание с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка~ 60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).
Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
независимая ячейка для детекции с установкой нас стену.
Электроклапан M3/8" с прокладкой фильтром.
Основание Ø 60 из хромированной латуни.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Кран соответствует требованиям медицинской нормы NF Médical.
Рекомендованная высота установки : 110-200 мм над повернхностью.
Сенсорный кран особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.
Сенсорный кран адаптирован для МГН.
Гарантия на смеситель 30 лет.
Возможны 2 режима закрытия :
- стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие;
- режим ВКЛ/ВЫКЛ : намеренное закрытие или закрытие через 30 минут подачи воды.
Возможность проведения термическое обработки.
В режиме ВКЛ/ВЫКЛ, поместить ячейку на сторону крана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическое опорожнение как защита от бактерий
- Гигиена : съемный для внутренней очистки
- Гладкая поверхность против бактериальных ниш
- Инфракрасная детекция без контакта с руками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный кран для раковины TEMPOMATIC - Арт. 20804T2

Соединение	3/8"
Технология	Сенсорный настенный кран
Глубина	190 мм
Длина излива	129 мм
Расход	4 л/мин при давлении 3 бара
Покрытие	Хромированная латунь





Стандарты	ACS CE
Гарантия	30 ЛЕТ