

## Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой

Арт. 2211EP

Поворотный излив, высота 105, длина 200

### ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211EP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом, высота 105, длина 200. Адаптирован для детских ванночек. Антиожоговая безопасность: расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды. Антиожоговая термозащита Securitouch. Выдвигная лейка с 2 видами струи: прямая струя/дождик. Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры. Корпус с гладкой внутренней поверхностью. Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара. Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105. Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой: прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6). Специальный контргруз. Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой. Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами. Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали. Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник. Адаптировано для МГН. Гарантия 30 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления и выдвигной лейкой - Арт. 2211EP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	105 мм
Длина излива	200 мм
Расход	12 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь

Стандарты

ACS



### ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ




Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой



Сплошная рукоятка для удобного захвата



2 вида струи с переключателем: прямая струя/дождик



---

Гарантия

