

Смеситель с балансировкой давления и выдвижной лейкой

Арт. 2211LEP

Поворотный излив, высота 105, длина 200

ОПИСАНИЕ

Смеситель с балансировкой давления и выдвижной лейкой - Арт. 2211LEP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и поворотным изливом, высота 105, длина 200.
Адаптирован для детских ванночек.
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.
Антиожоговая термозащита Securitouch.
Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.
Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.
Корпус с гладкой внутренней поверхностью.
Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.
Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 105.
Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).
Специальный контргруз.
Корпус из хромированной латуни, управление гигиеническим рычагом.
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Механический смеситель SECURITHERM на поверхность, с балансировкой давления, особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель с балансировкой давления и выдвижной лейкой - Арт. 2211LEP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	105 мм
Длина излива	200 мм
Расход	12 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	   



ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ




Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой



Гигиенический рычаг для бесконтактного управления



2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик



Гарантия

