

Комплект смеситель с балансировкой давления и выдвижная лейка

Арт. 2599EP

Для купания новорожденных

ОПИСАНИЕ

Комплект смеситель с балансировкой давления и выдвижная лейка
- Арт. 2599EP

Комплект смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления и стойка с выдвижной лейкой.

Адаптирован для детских ванночек.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Поворотная стойка высота 200, длина 220.

Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления и настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус смесителя и стойка с гладкой внутренней поверхностью.

Базовый расход 12 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сквозной рукояткой.

Трубка выхода смешанной воды из латуни, длина 160.

Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность, маленький объем (внутр. Ø 6).

Специальный контргруз.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой



Сквозная рукоятка для удобного захвата



2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект смеситель с балансировкой давления и выдвижная лейка
- Арт. 2599EP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	200 мм
Длина излива	200 мм
Расход	12 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь

Стандарты

ACS



Гарантия

