

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 493510

Питание от встроенного блока, запорные вентили



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 493510

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на стену :

Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни, Д.190 мм.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Крепление через стену.

Запорный вентиль F3/8".

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор с ограничителем температуры.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 493510

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	190 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE SVGW
Гарантия	30 лет

