

Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 398015

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 398015

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.
 Корпус из хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX с фильтрами и обратными клапанами M3/8".
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).
 Высота падения : 250 мм, для накладных раковин.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика



Лаконичный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 398015

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	250 мм
Длина излива	185 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	

