

Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 498015

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 498015

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).
 Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
 Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.
 Корпус из хромированной латуни.
 Гибкие шланги РЕХ с фильтрами и обратными клапанами М3/8".
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом(сокращает образование бактериальных ниш).
 Высота падения : 250 мм, для накладных раковин.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 498015

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	250 мм
Длина излива	185 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика
- Лаконичный дизайн

