

# Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 443410

Питание от встроенного блока, запорные вентили



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 443410

Сенсорный кран для раковины, монтаж на стену :  
Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Металлический хромированный корпус Д.130 мм.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Запорные вентили.  
Крепление через стену.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 443410

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение  | от сети 230/6 V (встроенный блок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Соединение   | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология   | Сенсорный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Длина излива | 130 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход       | 3 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарты    |     |
| Гарантия     |                                                                                                                                                                                                                                                              |

