

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3

Арт. 543006D-430036

Сенсорный кран от батареи - Для писсуаров с гибкой подводкой 1/2"



ОПИСАНИЕ

Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3 - Арт. 543006D-430036

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном :
 Рама из черной эпоксидной стали.
 Крепление к полу и несущей стене при помощи анкеров.
 Регулируемое расстояние от 95 до 280 мм.
 Регулирование высоты от 0 до 200 мм.
 Эвакуационная труба Ø 50 с герметичной прокладкой.
 Поставляется предварительно собранной.
 Соответствует требованиям нормы NF D12-208.
 Подходит для сплошных стен от 13 до 120 мм.
 Гарантия 30 лет.
 Оборудована сенсорным краном TEMPOMATIC 4 F1/2" :
 Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).
 Черная пластина из противоударной стеклокерамики 145 x 145 мм, с интегрированной электроникой.
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Встраиваемый герметичный блок.
 Запуск через 10 детекции.
 3 программы (объем ополаскивания регулируется в зависимости от типа писсуара).
 Режим интенсивного пользования (эксклюзивно у DELABIE).
 Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению запахов.
 Расход до 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
 Латунное соединение 1/2" для писсуаров с подводом через гибкий шланг.
 Технические характеристики : см. TEMPOMATIC 4 для писсуара арт. 430PBOX-430036.

Состав комплекта :
 (543006D) : опорная рама, патрубок с латунным соединением 1/2" для писсуаров с подводом через гибкий шланг, сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны с временными заглушками для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.
 (430036) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и запорный вентиль.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактный пуск



3 программы ополаскивания,
интенсивный режим



Быстрая и простая установка



Периодическое гигиеническое
ополаскивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для писсуара ТЕМРОFIX 3 - Арт. 543006D-430036

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	985 - 1 385 мм
Глубина	160 - 220 мм
Ширина	430 мм
Покрытие	Черное стекло
Стандарты	    
Гарантия	

