

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л

Арт. 512066S

От батареи



ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л - Арт. 512066S

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла, настенный.
 Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.
 Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).
 Крышка из бактериостатической нержавеющей стали.
 Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.
 Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
 Возможно функционирование в режиме антизасорения.
 Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.
 Световой индикатор износа батареи.
 Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.
 Окно контроля уровня мыла.
 Покрытие матовая нержавеющая сталь 304.
 Толщина стали : 1 мм.
 Емкость : 1 литр.
 Размеры : 90 x 105 x 256 мм.
 Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа*с.
 Совместим с водно-спиртовым гелем.
 Маркировка CE.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие контакта с руками



Бактериостатическая нержавеющая сталь 304



Дозирующая помпа с защитой от перерасхода




Простая чистка : монолитный короб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л - Арт. 512066S

Подключение	6 батарей AA
Высота	256 мм
Глубина	90 мм
Ширина	105 мм
Толщина	1 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	 



Гарантия

