

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, 1 литр

Арт. 512051P

Сенсорный



ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, 1 литр - Арт. 512051P

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены от сети. Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Излив из хромированной нержавеющей стали 304.

Помпа с защитой от перерасхода.

Независимый электронный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Длина излива: 115 мм.

Поставляется с резервуаром емкостью 1 л.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены, 1 литр - Арт. 512051P

Технология	Инфракрасный детектор
Длина	115 мм
Длина излива	98 мм
Покрытие	Хромированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие контакта с руками



Пуск при помощи инфракрасного детектора



Помпа с защитой от перерасхода



Бактериостатическая нержавеющая сталь 304

