

Термостатический смеситель PREMIX NANO

Арт. 732230

Для подачи смешанной воды от 34° до 60°C

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732230

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 34° до 60°C: Для подключения 1-2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность: автоматическая остановка в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34 до 60°C.

Фильтры и обратные клапаны.

Рекомендуемый рабочий расход: от 3 до 12 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Корпус из полированной хромированной латуни, подвод горячей воды F3/8", подвод холодной воды M3/8", выход смешанной воды M3/8".

Поставляется с набором для подключения 3/8".

Гарантия 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при перекрытии горячей или холодной воды



Стабильная температура



Доступные фильтры и обратные клапаны



Термоактивная ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732230

Соединение	3/8"
Технология	Термостатический
Высота	70 мм
Покрытие	Хромированный
Стандарты	  
Гарантия	

