

Механический смеситель для раковины

Арт. 2564T5

Высокий излив В. 205 мм, Д. 200 мм

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины - Арт. 2564T5

Механический смеситель для раковины с поворотным изливом В. 205 мм Д. 200 мм.

Высокий излив В. 205 мм, Д. 200 мм с гигиеническим выходом BIOSAFE, адаптированным для установки фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 35 мм с балансировкой давления.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью (ограничение бактериальных ниш).

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки и перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг Д. 185 мм для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Соответствует требованиям норм для медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус/излив с гладкой внутренней поверхностью



Термическая обработка без снятия рукоятки



Стопор ограничения максимальной температуры



Гигиенический рычаг для бесконтактного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины - Арт. 2564T5

Соединение	F3/8"
Высота падения	205 мм
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	   
Гарантия	

