

# Термостатический смеситель для душа SECURITHERM Securitouch

Арт. 9741

Двурычажный смеситель с антиожоговой защитой



## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM Securitouch -  
Арт. 9741

Двурычажный термостатический смеситель для душа SECURITHERM:  
Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае остановки подачи горячей воды или холодной воды.  
Антиожоговая защита Securitouch.  
Термостатический картридж с защитой от налета для регулирования температуры.  
Керамические головки 1/4 круга для регулирования расхода.  
Регулировка температуры от 25 до 41°C.  
Двойной стопор ограничения температуры: первое ограничение на 38°C, второе на 41°C.  
Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.  
Расход отрегулирован до 9 л/мин.  
Корпус из хромированной латуни, эргономичные вентили.  
Выход для душа M1/2".  
Фильтры и обратные клапаны интегрированы на входах воды F3/4".  
Смеситель без настенных коннекторов.  
Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: Оптимальная антиожоговая безопасность



Двойной стопор ограничения температуры



Антиожоговая защита Securitouch



Специальный смеситель для реноваций

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM Securitouch -  
Арт. 9741

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Технология | Двурычажный термостатический смеситель SECURITHERM, Securitouch                                                                                                                                                                                                    |
| Глубина    | 95 мм                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Длина      | 286 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Расход     | 9 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Покрытие   | Хромированная латунь                                                                                                                                                                                                                                               |
| Стандарты  | ACS    NF |
| Гарантия   |                                                                                                                                                                                 |

