

# Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2720LEP

Смеситель высота 85, длина 120, гигиенический рычаг 150



## ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2720LEP

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления и гигиеническим регулятором струи, высота 85 мм, длина 120 мм.  
Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).  
Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.  
Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.  
Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).  
Ограничение расхода до 5 л/мин при давлении 3 бара.  
Управление гигиеническим рычагом, длина 150.  
Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.  
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.  
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2720LEP

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Соединение     | F3/8"                |
| Технология     | SECURITHERM EP       |
| Высота падения | 85 мм                |
| Длина излива   | 120 мм               |
| Расход         | 5 л/мин              |
| Покрытие       | Хромированная латунь |
| Стандарты      | ACS WRAS CE          |
| Гарантия       | 30 лет               |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ
-  EP : препятствует изменению давления
-  Гладкая поверхность против бактериальных ниш
-  Гигиенический рычаг для бесконтактного управления

