

# Термостатический смеситель для душа с последовательным открытием

Арт. H9630

Термостатический смеситель без обратного клапана, выход снизу

## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для душа с последовательным открытием - **Арт. H9630**

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM особенно адаптирован для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Термостатический смеситель с последовательным открытием : открытие и закрытие с холодной воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах (против роста бактерий).

Отсутствие риска взаимодействия холодной и горячей воды.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка при перекрытии холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Термостатический картридж с последовательным открытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 39°C, первый стопор установлен на 39°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (против бактериальных ниш).

Регулируемый расход до 9 л/мин.

Корпус из хромированной латуни и гигиенический рычаг д.100.

Выход снизу M1/2".

Эксцентрические коннекторы СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4" адаптированы к условиям медицинской среды.

Соответствует требованиям норм для медицинских учреждений.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Открытие/закрытие с холодной воды



Отсутствие обратных клапанов на входах



SECURITHERM: Антиожоговая безопасность





Термостатический: стабильная температура

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для душа с последовательным открытием - **Арт. H9630**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Соединение              | M1/2"                    |
| Технология              | SECURITHERM, Securitouch |
| Длина                   | 184 мм                   |
| Расход                  | 9 л/мин                  |
| Ограничение температуры | 39°C                     |
| Покрытие                | Хромированная латунь     |



Стандарты

ACS

WRAS



Гарантия

