

Механический смеситель для раковины BIOSAFE

Арт. 2621

Смеситель без излива, высота 95, длина 110

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины BIOSAFE - Арт. 2621

Механический смеситель для раковины, высота 95 мм, длина 110 мм. Без излива: гигиенический выход BIOSAFE, встроенный в корпус. Антиожоговая термозащита Securitouch. Смеситель на 1 отверстие с керамическим картриджем Ø 35. Настроенный стопор ограничения максимальной температуры. Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды. Ограничение расхода до 4 л/мин при давлении 3 бара. Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш). Расход ограничен до 5 л/мин. Управление сплошной рукояткой. Без рычага и донного клапана. Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали. Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали. Особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник. Адаптировано для МГН. Соответствует требованиям нормы NF MM. Гарантия 30 лет. Доступен в версии с медными трубками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины BIOSAFE - Арт. 2621

Соединение	F3/8"
Технология	BIOSAFE
Высота	180 мм
Длина	220 мм
Высота падения	95 мм
Длина излива	110 мм
Расход	4 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь

Стандарты

ACS

NF

WRAS

DNV GL

Water Supplies Department

B

Water Supplies Department



ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус с маленьким объемом воды




Без излива



Простая термическая обработка без снятия рукоятки



Ограничение расхода до 4 л/мин



Гарантия

