

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5

Арт. 499100

От сети - встраиваемый блок

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499100

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :
Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.
Корпус из хромированного металла.
Гибкий шланг PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Защита от блокировки в открытом положении.
Регулирование температуры сбоку стандартной рукояткой и регулируемый стопор ограничения температуры.
Адаптировано для МГН.
Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель для раковины TEMPOMATIC MIX 5 - Арт. 499100

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	74 мм
Длина излива	105 мм
Расход	3 л/мин
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	 ACS
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :
бесконтактный пуск



Экономия воды до 90 %



Периодическое ополаскивание
как защита от бактерий



Питание от встраиваемого блока

