

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность VINOPTIC

Арт. 512121BK

Диспенсер жидкого мыла и мыла-пенки

ОПИСАНИЕ

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность VINOPTIC - Арт. 512121BK

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность. Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки. Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора. Излив из черной матовой нержавеющей стали 304. Помпа с защитой от перерасхода. Независимый электронный блок для крепления под столешницу. Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V. Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены. Длина излива : 105 мм. Поставляется с гибкой трубкой 1,20 м для удаленного резервуара. Гарантия на сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность 30 лет. Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный диспенсер жидкого мыла на поверхность VINOPTIC - Арт. 512121BK

Подключение	От сети 230/6 V
Технология	Инфракрасная детекция
Высота падения	58 мм
Длина излива	105 мм
Покрытие	Черная матовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
-  Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
-  Помпа с защитой от перерасхода
-  Жидкое мыло или мыло-пенка

