

## Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара

Арт. 430РВОХ

Для сенсорного крана для писсуара



### ОПИСАНИЕ

**Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - Арт. 430РВОХ**

Встраиваемый герметичный блок для сенсорного крана для писсуара, набор 1/2 :

Адаптирован для питания от литиевой батареи 6 V (тип 123).

Воротник с герметичной прокладкой.

Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническое обслуживание спереди.

Модулируемая установка (рейка, сплошная стена, панель).

Совместим со стеной толщиной 10 - 120 мм (соблюдать минимальную глубину встраивания 83 мм).

Адаптируется к стандартной трубе для подвода или системе "труба в трубе".

Краны рассчитаны на безопасную очистку сети без чувствительного элемента и аксессуаров для подключения.

Подключение с соединительной гильзой Ø 35 (для стандартного писсуара) или к латунному коннектору 1/2" (для писсуаров с подключением гибкой подводкой).

Для подключения к трубе 752430 или 757430.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с панелью управления артикулы 430006, 430016, 430026 или 430036.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка



Модулируемый блок



100% герметичный блок



Совместимость: рейка, сплошная стена, панель

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Встраиваемый герметичный блок для ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - Арт. 430РВОХ**

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	F1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	150 мм
Глубина	83 - 190 мм
Ширина	175 мм
Стандарты	  
Гарантия	

