Встраиваемый герметичный блок для TEMPOMATIC 4 для писсуара

Арт. 430SBOX

Для сенсорного крана для писсуара



ОПИСАНИЕ

Встраиваемый герметичный блок для TEMPOMATIC 4 для писсуара - Арт. 430SBOX

Встраиваемый герметичный блок для сенсорного крана для писсуара, набор 1/2 :

Адаптирован для питания от сети 230/6 V (кабель и трансформатор входят в комплект).

Воротник с герметичной прокладкой.

Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническое обслуживание спереди.

Модулируемая установка (рейка, сплошная стена, панель).

Совместим со стеной толщиной 10 - 120 мм (соблюдать минимальную глубину встраивания 83 мм).

Адаптируется к стандартной трубе для подвода или системе "труба в трубе".

Краны рассчитаны на безопасную очистку сети без чувствительного элемента и аксессуаров для подключения.

Подключение с соединительной гильзой Ø 35 (для стандартного писсуара) или к латунному коннектору 1/2" (для писсуаров с подключением гибкой подводкой).

Для подключения к трубе 752430 или 757430.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с панелью управления артикулы 430000, 430010, 430020 или 430030.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка



Модулируемый блок



100% герметичный блок



Совместимость: рейка, сплошная стена, панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый герметичный блок для TEMPOMATIC 4 для писсуара - Арт. 430SBOX

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	150 мм
Глубина	83 - 190 мм
Ширина	175 мм
Стандарты	WRAS Color Color DN EX 15091
Гарантия	30 E



