Панель управления TEMPOMATIC 4 для писсуара

Арт. 430010

Сенсорный встраиваемый кран от сети - Для писсуаров



ОПИСАНИЕ

Панель управления TEMPOMATIC 4 для писсуара - Apt. 430010

Сенсорный кран ТЕМРОМАТІС 4 F1/2", набор 2/2 :

Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор в комплекте).

Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.

Панель управления с покрытием из хромированной нержавеющей стали 145 x 145 мм и встроенной электроникой.

Инфракрасный противоударный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE):

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима. Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 ч (регулируется до 12 ч или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется. Кран TEMPOMATIC 4 F1/2" подходит для морской, дождевой и сильнозагрязненной воды.

Установка в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорной рамой арт. 543000 для писсуаров Ø35, опорной рамой арт. 543000D для писсуара с гибким шлангом 1/2" или блоком для встраивания арт. 430SBOX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления ТЕМРОМАТІС 4 для писсуара - Арт. 430010

Подключение	Сеть 230/6 V
Технология	Сенсорный
Длина	145 мм
Ширина	145 мм
Покрытие	Полированная нержавеющая сталь
Стандарты	DVGW CORT ON IN 1991 C C S STATE Department WWRAS MARKET RESERVE
Гарантия	30 E





Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



3 программы ополаскивания, интенсивный режим



Периодическое гигиеническое ополаскивание



Адаптирован для питания от сети

