

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара

Арт. 430016

Сенсорный встраиваемый кран от батареи - Для писсуаров



ОПИСАНИЕ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - [Арт. 430016](#)

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2", набор 2/2 :

Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).

Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.

Панель управления с покрытием из хромированной нержавеющей стали 145 x 145 мм и встроенной электроникой.

Инфракрасный противоударный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.

- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 ч (регулируется до 12 ч или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется.

Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской, дождевой и сильнозагрязненной воды.

Установка в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорной рамой арт. 543006 для писсуаров Ø35, опорной рамой арт. 543006D для писсуара с гибким шлангом 1/2" или блоком для встраивания арт. 430РВОХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



3 программы ополаскивания, интенсивный режим



Периодическое гигиеническое ополаскивание




Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - [Арт. 430016](#)

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Подключение | Батарея 6 V |
| Технология | Сенсорный |
| Длина | 145 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Покрытие | Полированная нержавеющая сталь |



Стандарты



Гарантия

