

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара

Арт. 430006

Сенсорный встраиваемый кран от батареи - Для писсуаров



ОПИСАНИЕ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - [Арт. 430006](#)

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2", набор 2/2 :
Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).
Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.
Панель управления из матовой нержавеющей стали 145 x 145 мм со встроенной электроникой.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Детекция через 10 сек присутствия.
3 программы (регулируемый объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).
Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :
- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.
Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 12 ч, 24 ч (или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.
Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется.
Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" совместим с морской, дождевой и бытовой сточной водой.
Монтаж в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.
Адаптирован для МГН.
Гарантия 30 лет.
Заказывать с опорными рамами артикул 543006 для писсуаров Ø35, артикул 543006D для писсуаров с гибкой подводкой 1/2" или с встраиваемым герметичным блоком 430PBOX.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :
бесконтактный пуск



3 программы ополаскивания и
интенсивный режим



Периодическое гигиеническое
ополаскивание




Питание от литиевой батареи 6 V
(тип 123)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - [Арт. 430006](#)

Подключение	Батарея 6 V
Технология	Сенсорный
Длина	145 мм
Ширина	145 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь



Стандарты



Гарантия

