

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара

Арт. 430036

Сенсорный встраиваемый кран от батареи - Для писсуаров



ОПИСАНИЕ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - [Арт. 430036](#)

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2", набор 2/2 :
Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).
Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.
Черная пластина из противоударного керамического стекла 145 x 145 мм со встроенной электроникой.
Инфракрасный противоударный детектор присутствия.
Детекция через 10 сек присутствия.
3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).
Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :
- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.
Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 ч (регулируется до 12 ч или ВЫКЛ) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.
Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется.
Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской, дождевой и сильнозагрязненной воды.
Установка в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.
Адаптирован для МГН.
Гарантия 30 лет.
Заказывать с опорной рамой арт. 543006 для писсуаров Ø35, опорной рамой арт. 543006D для писсуара с гибким шлангом 1/2" или блоком для встраивания арт. 430РВОХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



3 программы ополаскивания,
интенсивный режим



Периодическое гигиеническое
ополаскивание



Питание от литиевой батареи 6 V
(тип 123)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара - [Арт. 430036](#)

Подключение	Батарея 6 V
Технология	Сенсорный
Длина	145 мм
Ширина	145 мм
Покрытие	Черная пластина из противоударного керамического стекла
Стандарты	   
Гарантия	  

