

Панель ТЕМРОМАТИС с двойным управлением для унитаза

Арт. 464000

Сенсорный кран с двойным управлением, от сети - Для унитаза

ОПИСАНИЕ

Панель ТЕМРОМАТИС с двойным управлением для унитаза - Арт. 464000

Сенсорный кран прямого смыва ТЕМРОМАТИС с двойным управлением, встраиваемый, набор 2/2 :

Система прямого смыва без бачка : подключение напрямую к канализации.

Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор входят в комплект).

Пластина из матовой нержавеющей стали 186 x 186 мм и хромированная металлическая кнопка со встроенным сенсором.

Механическое крепление панели управления.

Кран ТЕМРОМАТИС F3/4" совместим с морской, дождевой и сточной водой.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Детекция после 10 секунд присутствия.

Два режима пуска :

- Бесконтактный: смыв запускается автоматически после ухода пользователя и обеспечивает ополаскивание чаши унитаза между пользователями.

- При нажатии на кнопку автономной антиблокировочной системы.

Смыв функционирует даже в случае отключения энергии.

Автоматическое "умное" ополаскивание : адаптировано к объему прямого смыва в зависимости от использования - 3 л короткое присутствие, 6 л продолжительное присутствие - (регулируется до 2 л/4 л или 5 л/9 л).

3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа унитаза).

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или Выкл) после последнего использования.

Диаметр подключения : внутренний мин Ø 20 мм во всех точках.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.

Адаптирован к чашам унитаза без ободка, регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорными рамами арт. 564000 или арт. 564005, или блоком для встраивания 464SBOX.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Прямой слив: отсутствие стагнации воды



Автоматический или намеренный пуск



Питание от сети 230/6 V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель ТЕМРОМАТИС с двойным управлением для унитаза - Арт. 464000

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F3/4"
Технология	Сенсорный и порционный
Длина	186 мм
Ширина	186 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь
Стандарты	 
Гарантия	

