Панель TEMPOMATIC с двойным управлением для унитаза

Арт. 464000

Сенсорный кран с двойным управлением, от сети - Для унитаза

ОПИСАНИЕ

Панель TEMPOMATIC с двойным управлением для унитаза - Арт. 464000

Сенсорный кран прямого смыва TEMPOMATIC с двойным управлением, встраиваемый, набор 2/2 :
Система прямого смыва без бачка : подключение напрямую к канализации.
Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор входят в комплект).
Пластина из матовой нержавеющей стали 186 x 186 мм и хромированная металлическая кнопка со встроенным сенсором.
Механическое крепление панели управления.
Кран TEMPOMATIC F3/4" совместим с морской, дождевой и сточной водой.
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Детекция после 10 секунд присутствия.
Два режима пуска :
- Бесконтактный: смыв запускается автоматически после ухода пользователя и обеспечивает ополаскивание чаши унитаза между пользователями.
- При нажатии на кнопку автономной антиблокировочной системы.
Смыв функционирует даже в случае отключения энергии.
Автоматическое "умное" ополаскивание : адаптировано к объему прямого смыва в зависимости от использования - 3 л короткое присутствие, 6 л продолжительное присутствие - (регулируется до 2 л/4 л или 5 л/9 л).
3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа унитаза).
Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или Выкл) после последнего использования.
Диаметр подключения : внутренний мин Ø 20 мм во всех точках.
Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.
Адаптирован к чашам унитаза без ободка, регулировки расхода и для МГН.
Гарантия 30 лет.
Заказывать с опорными рамами арт. 564000 или арт. 564005, или блоком для встраивания 464SBOX.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Прямой слив: отсутствие стагнации воды
- Автоматический или намеренный пуск
- Питание от сети 230/6 V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель TEMPOMATIC с двойным управлением для унитаза - Арт. 464000

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F3/4"
Технология	Сенсорный и порционный
Длина	186 мм
Ширина	186 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь
Стандарты	WRAS, BELGAQUA
Гарантия	30 лет