

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность

Арт. 512031P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла TEMPOMATIC 4



ОПИСАНИЕ

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность
- Арт. 512031P

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на поверхность. Подходит для жидкого мыла или пенки. Отсутствие контакта с руками : автоматическая детекция рук благодаря инфракрасному элементу. Излив из хромированной нержавеющей стали 304. Дозирующая помпа с защитой от перерасхода. Независимый сенсорный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу. Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V. Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены. Подходит для использования геля на водно-спиртовой основе. Длина излива: 111 мм. Поставляется с резервуаром 1 литр. Гарантия 30 лет. Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пенки, на поверхность
- Арт. 512031P

Подключение	От сети 230/6 V
Технология	Инфракрасная детекция
Высота падения	76 мм
Длина излива	111 мм
Объем	Резервуар 1 литр
Стандарты	 
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 
 Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск
- 
 Комфорт: сенсорный диспенсер жидкого мыла
- 
 Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
- 
 Жидкое мыло, пенка или водно-спиртовой гель

