

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием

Арт. 2640P

Механический смеситель с поворотным\фиксированным изливом,
д.120

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины с последовательным
открытием - **Арт. 2640P**

Механический настенный смеситель для раковины с последовательным
открытием.

Механический смеситель с последовательным открытием: открытие и
закрытие с холодной воды в диапазоне до 70°.

Настенный смеситель с поворотным изливом снизу д.120 и
гигиеническим выходом BIOSAFE.

Возможность легко сделать излив фиксированным.

Антиожоговая защита Securitouch.

Классический керамический картридж Ø 35 с предварительно
настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив трубка с гладкой внутренней поверхностью, без
бактериальных ниш и с маленьким объемом воды.

Скорость воды в данных трубках значительно сокращает образование
биопленки.

Возможность легко проводить термическую обработку без демонтажа
ручки перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован на 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.200.

Поставляется с настенными прямыми коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА
M1/2" M3/4", прекрасно адаптированными для требований медицинских
учреждений.

Рекомендуемая высота установки : 110-200 мм над рабочей
поверхностью.

Механический смеситель особенно подходит для медицинских
учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель с последовательным открытием адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие\
закрытие с холодной воды



Простая термическая обработка
без демонтажа ручки



Максимальная гигиеничность:
контроль за биопленкой





Поворотный или фиксированный
излив по выбору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины с последовательным
открытием - **Арт. 2640P**

Подключение	M1/2"
Технология	Механический смеситель с последовательным открытием BIOSAFE
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь



Стандарты



Гарантия

