

Отдельностоящая огнеупорная опорная рама ТЕМРОFIX 3 для унитаза

Арт. 565065

Для ТЕМРОFLUX 3

ОПИСАНИЕ

Отдельностоящая огнеупорная опорная рама ТЕМРОFIX 3 для унитаза - [Арт. 565065](#)

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза, набор 1/2
Огнеупорность CF 60 мин - EI60.
Рама из черной эпоксидной стали с широкими ножками для крепления к полу :

- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).
 - Труба смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55 и вспучивающийся воротник для защиты от огня.
 - Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки и вспучивающийся воротник для защиты от огня.
 - Соответствует требованиям нормы NF D12-208 и правилам пожарной безопасности.
 - Подходит для сплошных стен от 53 до 105 мм (4 BA13 и минимальное замощение плиткой).
- Герметичный блок для встраивания с вспучивающимся воротником и противопожарным комплектом :
- Сохранение гидрозатвора с внутренней стороны блока.
 - Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.
- Поставляется предварительно собранной.
Гарантия 30 лет.
Заказывать вместе с панелью управления артикул 763000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельностоящая огнеупорная опорная рама ТЕМРОFIX 3 для унитаза - [Арт. 565065](#)

Соединение	F3/4"
Технология	Порционная
Высота	1000 - 1320 мм
Глубина	157 - 177 мм
Ширина	350 мм
Покрытие	Черная эпоксидная сталь
Стандарты	
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Огнеупорность 60 мин



Простая установка :
предварительная сборка



Минимальное пространство



Адаптируется к толщине стены

