

## Фильтрующий антибактериальный картридж BIOFIL

Арт. 30050P.10P

Одноразовый картридж P, струя дождик



### ОПИСАНИЕ

#### Фильтрующий антибактериальный картридж BIOFIL - Арт. 30050P.10P

Антибактериальный картридж BIOFIL P для одноразового использования с абсолютной степенью фильтрации 0,1 микрон.

Фильтрующий картридж без герметичной прокладки, струя дождь.

Полые волокна гидрофильного полиэтилена.

Фильтрующая поверхность 1400 см<sup>2</sup>.

Расход воды для фильтрации: 12 л/мин при давлении 3 бара (только

фильтр без ограничения расхода воды в арматуре).

Максимальное рабочее давление выше излива : 5 бар.

Максимальный срок использования : 62 дня после установки.

Совместимость и устойчивость к различным термическим и химическим обработкам в водопроводной сети.

Стерильные антибактериальные фильтры CE, клас I.

Вес : 80 гр.

Поставляется в коробке по 10 штук в единой стерильной упаковке.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Гарантирует отсутствие микроорганизмов в воде



Простая установка без инструмента и перекрытия воды



Использование: 62 дня после установки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Фильтрующий антибактериальный картридж BIOFIL - Арт. 30050P

Технология	Терминальная фильтрация
Высота	69 мм
Длина	Ø 58
Расход	12 л/мин
НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ	

