Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490006

Встроенная батарея, запорные вентили



ПРЕИМУЩЕСТВА



Батарея встроенная в корпус смесителя



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность : отсутствие контакта с руками



Периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика

ОПИСАНИЕ


Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Apt. 490006

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :Питание от встроенной литиевой батареи 6 V (223) Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.Регулятор струи с защитой от налета.Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.Корпус из цельной хромированной латуни.Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.Гибкие шланги РЕХ F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.Боковой регулятор температуры с ограничителем.Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490006

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ	(See SAWRAS)
ГАРАНТИИ	Topologia



© DELABIE https://www.delabie.ru