

Термостатический смеситель PREMIX NANO

Арт. 732016

Регулирование температуры от 34 до 60 °С



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732016

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для подвода смешанной воды :

Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38 °С, регулируется при установке от 34 до 60 °С.

Фильтры и обратные клапаны.

Минимальный рабочий расход: 3 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Полированный хромированный латунный корпус с подводом F3/8" и выходом M3/8". Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое закрытие в случае перекрытия холодной или горячей воды



Стабильная температуры



Доступные обратные клапаны и фильтры



Термоактивная автоматическая ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732016

Соединение	3/8"
Технология	Термостатический
Высота	70 мм
Покрытие	хромированный
НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ	 
ГАРАНТИИ	

