

## Термостатический смеситель PREMIX COMPACT

Арт. 733016

Регулирование температуры от 30 до 60°C



### ОПИСАНИЕ

#### Термостатический смеситель PREMIX COMPACT - Арт. 733016

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для подвода смешанной воды от 30 до 60°C:  
 Для подключения 2-7 точек водопользования (в зависимости от расхода).  
 Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.  
 Регулирование температуры от 30 до 60°C, может быть заблокирована установщиком.  
 Фильтры и обратные клапаны.  
 Минимальный рабочий расход: 5 л/мин.  
 Возможность проведения термической обработки.  
 M1/2".  
 Корпус и кнопка из полированной хромированной латуни.  
 Гарантия 10 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.



Стабильная температуры



Доступные обратные клапаны и фильтры



Термоактивная автоматическая ячейка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Термостатический смеситель PREMIX COMPACT - Арт. 733016

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Соединение           | M1/2"            |
| Технология           | Термостатический |
| Длина                | 140 мм           |
| Покрытие             | хромированный    |
| НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ |                  |
| ГАРАНТИИ             |                  |

