

Кран прямого смыва ТЕМРОFLUX 4

Арт. 763BOX-763040

Порционный с двойным сливом 3л/6л, антиблокировочная система АВ



ОПИСАНИЕ

Кран прямого смыва ТЕМРОFLUX 4 - Арт. 763BOX-763040

Порционный герметично встраиваемый кран для прямого смыва ТЕМРОFLUX 3 :

Хромированная металлическая пластина 170 x 170 мм.

Герметичный блок для встраивания :

- Воротник с герметичной прокладкой.
- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовок толщиной 10- 120 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 93 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.

- Кран ТЕМРОFLUX F3/4" совместим с морской и загрязненной водой

- Сохранение гидрозатвора с внешней стороны блока.

Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Мягкий пуск.

Антиблокировочная защита АВ : вода течет только когда нажимная кнопка отпущена.

Двойной слив 3л/6л, регулируется до 2л/4л.

Выход с гильзой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Уровень шума соответствут норме NF EN 12541 класс II.

Базовый расход : 1 л/сек.

Адаптирован к чашам унитаза без фланца.

Гарантия 10 лет.

Доступен для продажи с 2-го полугодия 2019 года, уточнять возможность закупки.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Прямой слив :отсутствие стагнации воды



Двойной слив 3л/6л



Герметичный регулируемый и модулируемый блок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого смыва ТЕМРОFLUX 4 - Арт. 763BOX-763040

Соединение	F3/4"
Технология	Порционный
Высота	170 мм
Глубина	93-190 мм
Ширина	170 мм
Покрытие	Хромированный металл
ГАРАНТИИ	

